

TA3 D S060 - 1360 005



Codice Prodotto:

Reference: 1360 005

Descrizione Prodotto:

Carrello con gancio di sollevamento e ruote piene montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S 60 (Q max: 45 m³/h; H max: 50 m) con le seguenti caratteristiche:

- Motore di Marca Hatz
- Montaggio monoblocco
- Omologato Stage V (EU)
- Avviamento manuale
- Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Portata Pompa: max 45 m ³ /h (750 l/min)
Prevalenza pompa: max 50 m
Passaggio corpi solidi: 17 mm
Autoadescamento: ★★★★★☆
Heavy-duty: ★★★★★☆
Telaio: TA3 carrello monoasse per movimentazione manuale
Conforme emissioni EU: Si
Conforme emissioni US: No

Telaio

Tipo ruote: Ruote piene profilo tractor
Traino su superfici lisce: Si
Traino su terreni fangosi e sabbiosi: Si
Gancio di sollevamento: Si
Movimentazione manuale: Si
Puó essere spostato con veicolo: No
Timone con occhio: No
Portadocumenti con foro per lucchetto: No
Cassetta portautensili con foro per lucchetto: No
Serbatoio integrato nel motore: Si
Serbatoio integrato su telaio: No
Capacità serbatoio: 5 l

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Marca Pompa: Victor Pumps
Bocca aspirazione: 2"
Bocca mandata: 2"
Tipo bocche: Filettate BSP femmina
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Pompa da Vuoto: No
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si
Portina di svuotamento: Si
Attacco per vuotometro: Opzionale
Attacco per manometro: Opzionale
Materiale corpo: Ghisa
Materiale Girante: Ghisa
Materiale Piatto d'usura: Acciaio
Materiale Albero: Acciaio inox AISI316
Materiale Valvola di non ritorno: NBR
Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Prestazioni

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)
Vuoto con aria: max 8, 5 m

Gallery Prodotto:

